

□□□□ □□□□ **BSD** □□□ □□□□□ □□□□ □□
□□

11

1. 簡介.....	1
2. 簡介 開源 軟體 簡介	1
3. BSD 開源 軟體 的 簡介	2
4. FreeBSD 的 簡介 BSD 開源 軟體	2
5. GPL 簡介	2
6. 開源 軟體 LGPL 簡介.....	3
7. 簡介 開源 軟體 的 簡介	3
8. 開源 軟體 的 簡介	3
9. GPL 開源 軟體	4
10. BSD 簡介	4
11. BSD 開源 軟體 的 簡介	5
12. 簡介	6
開源 軟體	6

1.

本軟件使用 MIT 許可證 (MIT License) 授權，其內容如下：

2. □□ □□□ □□□□ □□

[illegible][illegible]

1969 ခု ခုနှစ် IBM ခု ခုနှစ် IBM ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် IBM ခုနှစ်. ခု ခုနှစ် IBM ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်, ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်.

1968 **informatics(Informatics)** **computer science** **information science**, **computer science**, **computer science** **information science**. **informatics** **computer science** **information science**, **informatics** **computer science** **information science**.

3. BSD 许可证 许可证 许可证

在 1970 年代 AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

在 OS 开发过程中，贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。DEC PDP-11 操作系统后来被命名为 BSD。DEC PDP-11 操作系统后来被命名为 BSD。

在 1975 年，Ken Thompson 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。UCB 操作系统后来被命名为 BSD。UCB 操作系统后来被命名为 BSD。

1980 年，AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。AT&T 操作系统后来被命名为 BSD。AT&T 操作系统后来被命名为 BSD。

1990 年，AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。UCB 操作系统后来被命名为 BSD。UCB 操作系统后来被命名为 BSD。

在 1980 年代，Dr. Dobbs 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。386BSD 操作系统后来被命名为 BSD。386BSD 操作系统后来被命名为 BSD。

1990 年，Novell 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。UCB 操作系统后来被命名为 BSD。UCB 操作系统后来被命名为 BSD。

4. FreeBSD 许可证 BSD 许可证

在 1980 年代，FreeBSD 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。new BSD license 操作系统后来被命名为 BSD。new BSD license 操作系统后来被命名为 BSD。

在 BSD 操作系统中，“BSD 许可证”是一个许可证。这个许可证是一个许可证。这个许可证是一个许可证。

5. GPL 许可证

1980 年代 1990 年代，在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。

Emacs 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。MIT 操作系统后来被命名为 GPL。MIT 操作系统后来被命名为 GPL。

GPL 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。GPL 操作系统后来被命名为 GPL。GPL 操作系统后来被命名为 GPL。

በዚህ ምሳሌ ውስጥ ማለት፡

“ከ ዘመን ዘመን በፊት የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ በጥንቃቄ ማስፈጸም ይቻላል።”^[1]

GPL በዚህ ዓመት የተፈጸመው **GPL** በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

- በዚህ ዓመት, የዚህ ዓመት የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ በጥንቃቄ ማስፈጸም ይቻላል።
- በዚህ ዓመት, የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ በ **GPL** በዚህ ዓመት የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ በጥንቃቄ ማስፈጸም ይቻላል።
- **GPL** በዚህ ዓመት **GPL** በዚህ ዓመት የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ በጥንቃቄ ማስፈጸም ይቻላል።
- የዚህ ዓመት የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ በዚህ ዓመት የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ በጥንቃቄ ማስፈጸም ይቻላል።
- በዚህ ዓመት የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ በዚህ ዓመት የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ በጥንቃቄ ማስፈጸም ይቻላል።
- **Linux** በዚህ ዓመት **GPL** በዚህ ዓመት የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ በጥንቃቄ ማስፈጸም ይቻላል።

በዚህ ዓመት የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ በዚህ ዓመት የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ በጥንቃቄ ማስፈጸም ይቻላል።

6. የተፈጸመው **LGPL** ሲሆን

በዚህ ዓመት የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ በዚህ ዓመት የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ በጥንቃቄ ማስፈጸም ይቻላል።

GPL በዚህ ዓመት **GPL** በዚህ ዓመት የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ በጥንቃቄ ማስፈጸም ይቻላል።

በዚህ ዓመት የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ በዚህ ዓመት የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ በጥንቃቄ ማስፈጸም ይቻላል።

7. የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ

በዚህ ዓመት የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ በዚህ ዓመት የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ በጥንቃቄ ማስፈጸም ይቻላል።

GPL በዚህ ዓመት የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ በጥንቃቄ ማስፈጸም ይቻላል።

BSD በዚህ ዓመት የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ በዚህ ዓመት የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ በጥንቃቄ ማስፈጸም ይቻላል።

8. የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ

በዚህ ዓመት የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ በዚህ ዓመት የተፈጸመው የፍጥነት ማሻሻያ በጥንቃቄ ማስፈጸም ይቻላል።

[illegible]

၀ ၀၀ ၀၀, ၀၀၀(Red Hat) ၀ FSF ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀(Cygnus) ၀ ၀၀၀၀၀၀. ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ GNU ၀၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀ ၀ 50၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀, ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀၀. ၀၀၀ ၀၀၀၀(Donald Rosenberg) ၀ “GPL ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀... ၀၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀” ၀ ၀၀၀၀. [3]

9. GPL の 4 つの 項目

[illegible]

GPL 係 一種 自由 軟體 授權 “協議” 類似 CD 軟體 附帶 之 說明書。而 GPL 係 一種 自由 軟體 授權 之 一種 自由 軟體 附帶 說明書 之 說明書。

GPL 對 於 本 項 目 之 所 有 之 代 碼 均 以 GPL 之 條 件 來 規 定 其 分 發 之 條 件。 即， GPL 之 條 件 亦 將 適 用 於 本 項 目 之 所 有 之 代 碼。 本 項 目 之 所 有 之 代 碼 均 以 GPL 之 條 件 來 規 定 其 分 發 之 條 件。

GPL 0000000 000000 0000 000000 00 000000 00000 0000 0000 0 00000. 00 00, 000000 000 00 0000 000000 00 00 0000 000000, 0000 00 000000 00000 0000 0000 00000 0 **GPL** 00000 00000 0 00000.

ພຶ້ນຖານ ພາສາ ພຶ້ນຖານ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ **GPL** ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ. ພາສາ **GPL** **GPL** ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ. **GPL** ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ. (**Linux** ພາສາພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ **API** ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ.)

[illegible][illegible][illegible]

10. BSD □ □ □

BSD 3-Clause License

- 00 000 0000
- 00 000 00 00 000 0 0000
- 000 00 000 000000 00 0000 0000 0 0000.

0000 000000 000000 0000 00 000000 0 000 000000 00 0000 0000 0 0 00000:

[illegible]

[illegible]

000000 0000 00 0 00 0000 00 0000 00 00 0 0 0000 0000 **BSD** 000000 00000000 000000 0000 0000. 00, 00000 000000000000 00
 00000 000000 00 0000 0000 00000000 000000 000000 0000 0000 0000 0000 00 0000(0: 0000)0 00 0000 0000 0000 00000 00000 00000
 00000 0000 00 00000000 “0000000” 00000 0 0 00 **GPLv** 00000000 0000000. 0000000 0000 00 0000 **GPLv** 00000000.

[illegible]

0000 000 00 00 0000 000 00(00 00)00 00 000 0 000 00 00 **GPL** 00 0000, 00 0000 000000. **BSD** 0000 000000 0000
 000 00 000000 00 00 00 000000 00-00 000 000 000 0000 000000 000 000 000 0 0000.

11. BSD □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□

- [illegible]

12. □□

□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ GPL□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ BSD □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□.

□□, BSD □□□□□□ GPL□□ LGPL □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

□□ □□

- [1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- [2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>
- [3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".
- [4] In the "What License to Use?" section of <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

□ □□□ http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□